



GENERADORES PROFESIONALES DE OZONO EN ACERO INOXIDABLE

NOMBRE	MODELO	FUNCIONA MEDIANTE	MEDIDAS	PESO APROX.	CARÁCTERÍSTICAS	IMAGEN	MECANISMO
T-1-A	G80	Agua	71X150X183 mm	240-290 kg	Máquina con generador de ozono portatil. Lleva ruedas para desplazarla. Aplica agua con ozono. Para desinfeccion de paredes, suelos, muelles de carga, calles, aceras, etc.		Sistema de choque o riego continuo.
T-2-G	G160 FIJO	Gas	LONGITUD 265cm PROFUNDIDAD 70cm	225 kg	Máquina con generador de ozono fija. Para instalaciones cerradas de 3000 m ² de superficie maximo. Aplica el ozono en forma de gas. Para desinfeccion de lugares de trabajo, naves agricolas, industriales, ganaderas, almacenes, etc. Programable.		Ozono gas. Actua por contacto. Incluye: armario acero recubierto, generador de oxígeno, secador, chiller, pantalla táctil, turbina.
T-3-G	G160 PORTÁTIL	Gas	LONGITUD 265mm PROFUNDIDAD 70mm	250 kg	Máquina con generador de ozono portátil, para instalaciones cerradas hasta 3000 m ² . Lleva ruedas para desplazarla. Aplica el ozono en forma de gas. Para desinfecciones de lugares de trabajo, naves agricolas, industriales, ganaderas, almacenes, etc. Programable.	Imagen plataforma móvil. 	Ozono gas. Actua por contacto.



GENERADORES PROFESIONALES DE OZONO EN ACERO INOXIDABLE

NOMBRE	MODELO	FUNCIONA MEDIANTE	MEDIDAS	PESO APROX.	CARÁCTERÍSTICAS	IMAGEN	MECANISMO
T-4-A	CUBA REMOLCADOR	Agua			Cuba para fumigar de 1000lt con remolcador y generador de ozono integrado. Pulveriza agua con ozono. Para tratamientos agrícolas y ganaderos, desinfección de lugares de trabajo, paredes, suelos, calles, aceras, etc.		Fumigación con pistolas. Incluye cuba 1000lt remolcable, autobomba y equipo de ozono.
T-5-G	EQUIPO ATOMIZADOR	Gas	80x170x120 mm	150 kg	Generador de ozono para instalar en cubas de fumigación, máquinas de limpieza, camiones de limpieza, etc.		Inyecta el ozono al agua.
T-6-G	G2-AIP	Gas	230x180x420 mm	3 kg	Máquina con generador de ozono para superficies pequeñas cerradas como oficinas. Aplica el ozono en forma de gas. Tienen temporizador para poder programar su funcionamiento cuando no hay personas dentro. Para oficinas, almacenes pequeños, cámaras, hoteles, restaurantes, etc.		Ozono gas. Actúa por contacto. Produce 2.000 mg/h.
T-7-G	G3-ARP	Gas	265x140x210 mm	5,5 kg			Ozono gas. Actúa por contacto. Produce 3.000 mg/h.
T-8-G	G5-ARP	Gas	265x140x210 mm	5,7 kg		Ozono gas. Actúa por contacto. Produce 5.000 mg/h.	



GENERADORES PROFESIONALES DE OZONO EN ACERO INOXIDABLE

NOMBRE	MODELO	FUNCIONA MEDIANTE	MEDIDAS	PESO APROX.	CARÁCTERÍSTICAS	IMAGEN	MECANISMO
T-9-G	G5-AIF	Gas	450x160x220 mm	5,5 kg	Maquina con generador de ozono para superficies pequeñas cerradas como oficinas. Aplica el ozono en forma de gas. Tienen temporizador para poder programar su funcionamiento cuando no hay personas dentro. Para oficinas, almacenes pequeños, cámaras, hoteles, restaurantes, etc.		Ozono gas. Actua por contacto. Produce 5.000 mg/h. Equipos tipo split de pared.
T-10-G	G10-AIF	Gas	580x260x280 mm	8,5 kg			Ozono gas. Actua por contacto. Produce 10.000 mg/h. Equipos tipo split de pared.
T-11-G	G320	Gas	LONGITUD 265cm PROFUNDIDAD 70cm	255-250 kg	Máquina con generador de ozono fija. Para instalaciones cerradas de 5000 m ² de superficie maximo. Aplica el ozono en forma de gas. Para desinfeccion de lugares de trabajo, naves agricolas, industriales, ganaderas, almacenes, etc. Programable. Grandes superficies.		Ozono gas. Actua por contacto. Incluye: armario acero recubierto, generador de oxígeno, secador, chiller, pantalla táctil, turbina.
T-12-G	G50-P	Gas	630x330x8060 mm	32,5 kg	Equipo móvil para ozonización de ambientes. Especialmente indicado para naves agrícolas, supermercados y similares. Con ruedas para desplazarlo, pero se puede anclar en una pared si se desea.		Ozono gas. Para superficies de 400m2. Caudal O2: 10L/min.



GENERADORES PROFESIONALES DE OZONO EN ACERO INOXIDABLE

NOMBRE	MODELO	FUNCIONA MEDIANTE	MEDIDAS	PESO APROX.	CARÁCTERÍSTICAS	IMAGEN	MECANISMO
T-13-G	G25-P	Gas	550x280x650 mm	16,3 kg	Equipo móvil para ozonización de ambientes. Especial para zonas de trabajo o muy concurridas.		Ozono gas. Para superficies de 200m ² . Caudal O ₂ : 5L/min.
T-14-G	G80P	Gas			Máquina con generador de ozono fija. Aplica el ozono en forma de gas. Para desinfección de lugares de trabajo, naves agrícolas, almacenes, etc. Programable.		Ozono gas. Para superficies de 800m ² . Caudal O ₂ : 20L/min.

ESTA TABLA CONTIENE LOS MODELOS MÁS COMERCIALES, DISPONEMOS DE UNA MÁS AMPLIA Y COMPLETA GAMA Y AL SER FABRICANTES LES PODEMOS DISEÑAR EL EQUIPO ÓPTIMO A SUS NECESIDADES. SIEMPRE CON LOS ESTÁNDARES DE MÁXIMA CALIDAD Y GARANTÍA DE SERVICIO